



**VOTRE PARTENAIRE EN DIGITALISATION
DU POINT DE VENTE**

BALANCE TOUCH SCALE 20 L

La balance PC comptoir



LABORATOIRE
NATIONAL
DE MÉTROLOGIE
ET D'ESSAIS



*Certifiée conforme à la
réglementation fiscale
via le laboratoire National
d'Essais.*

QUE FAIT-ELLE ET À QUI S'ADRESSE-T-ELLE ?

La solution de pesage TouchScale 20 I est une balance PC comptoir avec imprimante à ticket. Elle s'adresse à tous les professionnels et particulièrement aux commerces alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Ecran couleur 15" tactile
- Afficheur arrière VGA 9" au format 16:9 (15" en option)
- Système d'exploitation LINUX
- Utilisation intuitive : Réduction du temps de formation
- Système de fidélisation client
- Export des ventes en CSV : feuilles de calculs compatibles Excel, facilite la transmission des ventes au comptable
- Image par article côté vendeur et côté client
- Impression QR code pour reprise du détail du ticket ligne par ligne en caisse
- Technologie PC, Disque dur SSD 64 Go, RAM 2 Go en standard, 4 Go en option
- Clients en compte : facilite la préparation de commande, permet le paiement différé en fin de mois ou de période
- Communication Ethernet (WIFI en option)
- Serveur FTP
- 3 x Ports USB, 1 x Port RS232 (COM1), sortie tiroir-caisse RJ11, sortie RJ45
- Publicité croisée (« cross marketing »)
- Imprimante thermique de ticket largeur 60mm
- Option: tiroir-caisse, douchette
- Portées disponibles: 6kg/2g, 15kg/5g, 30kg/10g, 6-15kg/2-5g, 15-30kg/5-10g

Agence Toulouse - Siège Social
Parc d'Activité du Cassé 1
14 rue du Cassé
31240 SAINT-JEAN

05 62 89 33 44 N° Téléphone

Agence Perpignan
1420 Avenue de la Salanque
66000 PERPIGNAN

04 68 50 23 33 N° Téléphone

Agence Montpellier
113 rue Émile Julien
34070 MONTPELLIER

04 67 20 21 84 N° Téléphone

Agence Rodez
57 avenue de Rodez
12450 LUC-LA-PRIMAUBE

05 62 89 33 44 N° Téléphone

Retrouvez toutes nos actualités sur



S.A.S.U. JDC Midi-Pyrénées - Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 100 000 euros - RCS Toulouse B 350 631 073 - APE 4669C